ADELS contact

Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

AC 166 G ALBC/315 WS 200 H5V WS Eca

Bestellinformation

Artikelnummer	16625320
VPE	50
EAN	4028012113996

Ausführung

Ausführung	Anschlussleitung Buchse
Aderquerschnitt	1,5 mm²
Gesamtlänge	2,0 m
Leitungstyp	H05VV-F
Polzahl	3-polig
Mantelleitung Farbe	weiß
Codierung	1 (Netz) weiß
Farbe	weiß
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja
Wartungsfrei	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	16 A

Anschlussdaten

Leiterart	feindrähtig
Abisolierlänge	9,0 mm
Abmantellänge	32,0 mm
Abmantellänge PE	39,0 mm

Umgebungsbedingungen

T_{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA

Kontakte Werkstoff	Messing
Brandklasse gemäß EN 50575	Eca

Approbationen

nach EN 61535

Zubehör

AC 166 VSF SW	169563
AC 166 VSF WS	169553
KB 13 H0 hellgrau	28483
KB 26 H0 hellgrau	28484
SH 40 H0 hellgrau	28485
SH 80 H0 hellgrau	28486
DKS 3-13 H0 hellgrau	28487
DKS 6-20 H0 hellgrau	28488
DKS 8-28 H0 hellgrau	28490
DKS 20-40 H0 hellgrau	28491
DSS 10 H0 hellgrau	28492
DSS 20-25 H0 hellgrau	28493
DSS 25-32 H0 hellgrau	28494