ADELS contact

Installationssteckverbindersystem AC 166® G Verteiler

# AC 166 GVT 3/5 PB

## Bestellinformation

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 18078 |
| VPE | 100 |
| EAN | 4028012104178 |

## Ausführung

| | |
|---|---|
| Ausführung | T-Form 1 Eingang/2 Ausgänge |
| Polzahl | 5-polig |
| Codierung | 2 (DALI) pastellblau |
| Farbe | pastellblau |
| Fehlsteckschutz | ja |
| PE-Funktion | ja |
| Verriegelung | ja |
| Wartungsfrei | ja |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 250 V |
| Bemessungsspannung UL | 600 V |
| Bemessungsstrom | 20 A |
| Bemessungsstrom UL | 16 A |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV |

## Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Polkennzeichnung | L, N, PE, - , + |

## Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| $T_{max}$ Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 70 °C |
| $T_{max}$ Bauteil (Betrieb) | 110 °C |
| $T_{min}$ Bauteil (Betrieb) | -20 °C |
| Schutzart gemäß EN 60529 | IP20 |
| Schutzart gesteckt | IP40 |

## Werkstoffe

| | |
|---|---|
| Isolierkörper Werkstoff | PA |
| Kontakte Werkstoff | Messing |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-2 |

| | |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |

## Approbationen

nach EN 61535

nach UL