



## Schraubklemmen

### 230/ 5

Klemme, 5-polig, Isolierwerkstoff: PA 6, Nennquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Rastermaß: 8,00 mm, Durchmesser Befestigungsloch: 2,8 mm, Befestigung: Schraube, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24,0 A



## Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	121205
<b>VPE</b>	500
<b>EAN</b>	4028012105199

## Ausführung

<b>Ausführung</b>	Klemme
<b>Polzahl</b>	5-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Farbe</b>	natur
<b>Nennquerschnitt</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Anschlussart</b>	Schraub

## Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	450 V
<b>Nennstrom</b>	24,0 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA 6
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Messing
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	4,0 mm <sup>2</sup>
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>min. Umgebungstemperatur</b>	-40 °C
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	85 °C
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Abisolierlänge</b>	5,0-5,5 mm
<b>Montage Kontaktschraube</b>	0,8x4,0 / ⚓ 0,5 Nm
<b>Durchmesser Befestigungsloch</b>	2,8 mm
<b>Rastermaß</b>	8,00 mm
<b>Befestigung</b>	Schraube

## Approbationen

<b>nach EN 60998</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>nach UL</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>nach CSA</b>	<a href="#">Download PDF</a>

## Zubehör

<b>230 BZ/ 5</b>	191205
<b>ZEL 110</b>	196420