



Schraubklemmen

500 RZ/ 2

Bestellinformation

Artikelnummer	124202
VPE	1.000
EAN	4028012105786



Ausführung

Ausführung	Klemme
Anschlussart	Schraub
Polzahl	2-polig
Farbe	natur

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	450 V
Bemessungsstrom	24 A

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	22-10 AWG
Klemmbereich	0,5 - 9,0 mm ²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 - 7,5 mm
Befestigung	kurzer Rastzapfen
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / \cup 0,5 Nm
Buchse Durchmesser	3,50 mm
Rastermaß	10,0 mm
Wandstärke	0,5 - 1,4 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T _{min} Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

Approbationen

nach EN 60998	ja
nach UL	ja
nach CSA	ja

Zubehör

500 BZ/ 2	191302
ABK 405/ 2	193202
ZEL 110	196420