ADELS contact

Schraubklemmen

500 SK II/12

Bestellinformation

Artikelnummer	124812
VPE	30
EAN	4028012106110

Ausführung

Ausführung	Klemme
Anschlussart	Schraub
Polzahl	12-polig
Farbe	natur

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	750 V
Bemessungsstrom	24 A
Schutzklasse gemäß EN 61140	SK II

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm^2
Nennquerschnitt (UL)	22-10 AWG
Klemmbereich	0,5 - 9,0 mm^2
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 - 7,5 mm
Befestigung	Schraube
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / ↻ 0,5 Nm
Befestigungsloch Durchmesser	4,1 mm
Buchse Durchmesser	3,50 mm
Rastermaß	10,0 mm

Umgebungsbedingungen

T_{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T_{min} Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

Approbationen

nach EN 60998	ja
nach UL	ja
nach CSA	ja

Zubehör

500 BZ/12	191312
ZEL 110	196420