



Steckverbindersystem AC 164 Steckverbinder hohe Ausführung

AC 164 BU/ 2 OV WS



Bestellinformation

Artikelnummer	147252
VPE	200
EAN	4028012122196

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraub
Polzahl	2-polig
Codierung	1 (Netz)
Farbe	weiß
Fehlsteckschutz	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung UL	600 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstrom UL	16 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	16 AWG
Klemmbereich	0,5 - 2,5 mm ²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	PZ 1 / ⌀ 0,5 Nm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

Approbationen

nach EN 61535	ja
nach UL	ja

Zubehör

AC 164 BC/ 2 SW	149562
AC 164 BC/ 2 WS	149552