



Steckverbindersystem AC 164 Steckverbinder flache Ausführung

AC 164 BUF/ 5 PB ZEL WS

Bestellinformation

Artikelnummer	147415
VPE	100
EAN	4028012117307



Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraub
Polzahl	5-polig
Codierung	2 (DALI)
Farbe	pastellblau weiß
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja
Verriegelung	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 / 400 V
Bemessungsspannung UL	600 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstrom UL	16 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Nennquerschnitt (UL)	16 AWG
Klemmbereich	0,5 - 2,5 mm²
Mantelleitung Durchmesser	6,5 - 11,8 mm
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 mm
Abmantellänge	26,0 mm
Abmantellänge PE	33,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	PZ 1 / ℧ 0,5 Nm
Zugentlastung Montage	PZ 1 / ひ 0,5 Nm

Umgebungsbedingungen

$T_{\scriptscriptstyle max}$ Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

Approbationen

nach EN 61535	ja
nach UL	ja

Zubehör

AC 164 VT 3/5 PB	23053	