




Steckverbindersystem AC 164 Steckverbinder flache Ausführung AC 164 BUF/ 5 PB ZEL WS

Buchse, 5-polig, pastellblau weiß, Codierung: 2 (DALI),
Manteldurchmesser min.: 6,5 mm, Manteldurchmesser max.: 11,8 mm,
Nennspannung: 240/400 V, Nennstrom: 16,0 A,
Nennquerschnitt: 2,5 mm²



Bestellinformation

Artikelnummer	147415
VPE	100
EAN	4028012117307

Ausführung

Ausführung	Buchse
Polzahl	5-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	pastellblau weiß
Codierung	2 (DALI)
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja
Verriegelung	ja

Technische Angaben

Nennspannung	240/400 V
Nennstrom	16,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt max.	2,5 mm ²
Nennstoßspannung	4,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja

Abisolierlänge	7,0 mm
Abmantellänge PE	33,0 mm
Abmantellänge	26,0 mm
Montage Zugentlastung	PZ 1 / \cup 0,5 Nm
Manteldurchmesser min.	6,5 mm
Manteldurchmesser max.	11,8 mm

Approbationen

nach EN 61535	Download PDF
nach UL	Download PDF