ADELS contact

Steckverbindersystem AC 164
Steckverbinder flache Ausführung

AC 164 BUF/ 2 PB ZEL SW

Bestellinformation

Artikelnummer	147422
VPE	200

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraub
Polzahl	2-polig
Codierung	2 (DALI)
Farbe	pastellblau schwarz
Fehlsteckschutz	ja
Verriegelung	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsspannung UL	600 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsstrom UL	16 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Nennquerschnitt (UL)	16 AWG
Klemmbereich	0,5 - 2,5 mm²
Mantelleitung Durchmesser	5,0 - 8,8 mm
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 mm
Abmantellänge	22,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	PZ 1 / ↻ 0,5 Nm
Zugentlastung Montage	PZ 1 / ↻ 0,5 Nm

Umgebungsbedingungen

T_{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20

Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

Approbationen

nach EN 61535	ja
nach UL	ja

Zubehör

AC 164 VT 3/2 PB	23056