



Steckverbindersystem AC 164 Steckverbinder flache Ausführung

AC 164 BUF/ 3 WS

Buchse, 3-polig, weiß, Codierung: 1 (Netz), Manteldurchmesser min.: 5,4 mm, Manteldurchmesser max.: 10,0 mm, Nennspannung: 240/400 V, Nennstrom: 16,0 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm²



Bestellinformation

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer | 147453 |
| VPE | 200 |
| EAN | 4028012117321 |

Ausführung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ausführung | Buchse |
| Polzahl | 3-polig |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Farbe | weiß |
| Codierung | 1 (Netz) |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| PE Funktion | ja |
| Fehlsteckschutz | ja |
| Verriegelung | ja |

Technische Angaben

| | |
|---|---------------------|
| Nennspannung | 240/400 V |
| Nennstrom | 16,0 A |
| Isolierwerkstoff | PA 6.6 |
| Kontaktwerkstoff | Messing |
| Aderquerschnitt min. | 0,5 mm ² |
| Aderquerschnitt max. | 2,5 mm ² |
| Nennstoßspannung | 4,0 kV |
| Brennbarkeitsklasse | V-2 |
| max. Umgebungstemperatur (Betrieb) | 70 °C |
| IP Schutzart | IP20 |
| IP Schutzart gesteckt | IP40 |
| Leiterart starr | ja |
| Leiterart flexibel | ja |
| Leiterart mehrdrähtig | ja |

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Abisolierlänge | 7,0 mm |
| Abmantellänge PE | 29,0 mm |
| Abmantellänge | 22,0 mm |
| Montage Zugentlastung | PZ 1 / \cup 0,5 Nm |
| Manteldurchmesser min. | 5,4 mm |
| Manteldurchmesser max. | 10,0 mm |

Approbationen

| | |
|---------------|------------------------------|
| nach EN 61535 | Download PDF |
| nach UL | Download PDF |