



Steckverbinder 160/163

160 BU/ 4 DS NA

Buchse, 4-polig, Drahtschutz (DS): ja, natur, Nennspannung: 400 V, Nennquerschnitt: 2,5 mm²



Bestellinformation

| | |
|----------------------|---------------|
| Artikelnummer | 151564 |
| VPE | 500 |
| EAN | 4028012117604 |

Ausführung

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Ausführung | Buchse |
| Polzahl | 4-polig |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Farbe | natur |
| Nennquerschnitt | 2,5 mm ² |
| PE Funktion | ja |
| Drahtschutz (DS) | ja |

Technische Angaben

| | |
|---|---------------------|
| Nennspannung | 400 V |
| Nennstrom | 16 A |
| Isolierwerkstoff | PA |
| Kontaktwerkstoff | Messing |
| Aderquerschnitt min. | 0,5 mm ² |
| Aderquerschnitt max. | 2,5 mm ² |
| Nennstoßspannung | 4,0 kV |
| Brennbarkeitsklasse | V-2 |
| max. Umgebungstemperatur (Betrieb) | 70 °C |
| IP Schutzart | IP20 |
| IP Schutzart gesteckt | IP40 |
| Leiterart starr | ja |
| Leiterart flexibel | ja |
| Leiterart mehrdrähtig | ja |
| Abisolierlänge | 6,5-7,0 mm |