



## Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

### AC 166 G ALSC/525 WS 100 H5V WS Eca

Anschlussleitung Stecker, 5-polig, weiß, Codierung: 1 (Netz),  
 Leitungstyp: H05VV-F, Aderquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>, Brandklasse: Eca,  
 Länge: 1,00 m, Nennspannung: 250/400 V, Nennstrom: 20,0 A



#### Bestellinformation

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | 16317510      |
| <b>VPE</b>           | 30            |
| <b>EAN</b>           | 4028012136063 |

#### Ausführung

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| <b>Ausführung</b>      | Anschlussleitung Stecker |
| <b>Polzahl</b>         | 5-polig                  |
| <b>Farbe</b>           | weiß                     |
| <b>Codierung</b>       | 1 (Netz)                 |
| <b>PE Funktion</b>     | ja                       |
| <b>Fehlsteckschutz</b> | ja                       |

#### Technische Angaben

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>Nennspannung</b>                       | 250/400 V           |
| <b>Nennstrom</b>                          | 20,0 A              |
| <b>Isolierwerkstoff</b>                   | PA 6.6              |
| <b>Kontaktwerkstoff</b>                   | Messing             |
| <b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b> | 70 °C               |
| <b>IP Schutzart</b>                       | IP20                |
| <b>IP Schutzart gesteckt</b>              | IP40                |
| <b>Leiterart flexibel</b>                 | ja                  |
| <b>Abisolierlänge</b>                     | 9,0 mm              |
| <b>Abmantellänge PE</b>                   | 52,0 mm             |
| <b>Abmantellänge</b>                      | 45,0 mm             |
| <b>Leitungstyp</b>                        | H05VV-F             |
| <b>Aderquerschnitt</b>                    | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Brandklasse</b>                        | Eca                 |
| <b>Länge</b>                              | 1,00 m              |

#### Approbationen

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| nach EN 61535 | <a href="#">Download PDF</a> |
|---------------|------------------------------|

## Zubehör

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>AC 166 VSF SW</b> | 169563 |
| <b>AC 166 VSF WS</b> | 169553 |