



## Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

### AC 166 G ALBC/315 WS 50 H5V WS Eca



#### Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	16625305
<b>VPE</b>	75
<b>EAN</b>	4028012127818

#### Ausführung

<b>Ausführung</b>	Anschlussleitung Buchse
<b>Aderquerschnitt</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Gesamtlänge</b>	0,500 m
<b>Leitungstyp</b>	H05VV-F
<b>Polzahl</b>	3-polig
<b>Mantelleitung Farbe</b>	weiß
<b>Codierung</b>	1 (Netz)
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Fehlsteckschutz</b>	ja
<b>PE-Funktion</b>	ja

#### Elektrische Daten

<b>Bemessungsspannung</b>	250 V
<b>Bemessungsstrom</b>	16 A

#### Anschlussdaten

<b>Leiterart</b>	feindrähtig
<b>Abisolierlänge</b>	9,0 mm
<b>Abmantellänge</b>	32,0 mm
<b>Abmantellänge PE</b>	39,0 mm

#### Umgebungsbedingungen

<b>T<sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)</b>	70 °C
<b>Schutzart gemäß EN 60529</b>	IP20
<b>Schutzart gesteckt</b>	IP40

#### Werkstoffe

<b>Isolierkörper Werkstoff</b>	PA
<b>Kontakte Werkstoff</b>	Messing

**Brandklasse gemäß EN 50575**

Eca

---

## Approbationen

**nach EN 61535**

ja

---

## Zubehör

**AC 166 VSF SW**

169563

**AC 166 VSF WS**

169553

---