



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

AC 166 G ALBC/325 WS 50 H5V WS Eca

Bestellinformation

Artikelnummer	16627305
VPE	50



Ausführung

Ausführung	Anschlussleitung Buchse
Aderquerschnitt	2,5 mm ²
Gesamtlänge	0,500 m
Leitungstyp	H05VV-F
Polzahl	3-polig
Mantelleitung Farbe	weiß
Codierung	1 (Netz)
Farbe	weiß
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	20 A

Anschlussdaten

Leiterart	feindrähtig
Abisolierlänge	9,0 mm
Abmantelllänge	32,0 mm
Abmantelllänge PE	39,0 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brandklasse gemäß EN 50575	Eca

Approbationen

nach EN 61535

ja

Zubehör

AC 166 VSF SW

169563

AC 166 VSF WS

169553