



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

AC 166 G ALBC/325 WS 50 H5V WS Eca

Anschlussleitung Buchse, 3-polig, weiß, Codierung: 1 (Netz),
Leitungstyp: H05VV-F, Aderquerschnitt: 2,5 mm², Nennspannung: 250 V,
Nennstrom: 20,0 A



Bestellinformation

Artikelnummer	16627305
VPE	50

Ausführung

Ausführung	Anschlussleitung Buchse
Polzahl	3-polig
Farbe	weiß
Codierung	1 (Netz)
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	20,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Leiterart flexibel	ja
Abisolierlänge	9,0 mm
Abmantellänge PE	39,0 mm
Abmantellänge	32,0 mm
Leitungstyp	H05VV-F
Aderquerschnitt	2,5 mm ²

Approbationen

nach EN 61535	Download PDF
---------------	------------------------------

Zubehör

AC 166 VSF SW	169563
----------------------	--------

