



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

AC 166 G ALBC/325 WS 200 H5V WS Eca



Bestellinformation

Artikelnummer	16627320
VPE	25
EAN	4028012116966

Ausführung

Ausführung	Anschlussleitung Buchse
Aderquerschnitt	2,5 mm ²
Gesamtlänge	2,00 m
Leitungstyp	H05VV-F
Polzahl	3-polig
Mantelleitung Farbe	weiß
Codierung	1 (Netz)
Farbe	weiß
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	20 A

Anschlussdaten

Leiterart	feindrähtig
Abisolierlänge	9,0 mm
Abmantellänge	32,0 mm
Abmantellänge PE	39,0 mm

Umgebungsbedingungen

T_{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing

Brandklasse gemäß EN 50575

Eca

Approbationen

nach EN 61535

ja

Zubehör

AC 166 VSF SW

169563

AC 166 VSF WS

169553
