



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Geräteeinbau

AC 166 GEKST/ 3 WS



Bestellinformation

Artikelnummer	168153
VPE	200
EAN	4028012112715

Ausführung

Ausführung	Einbaustecker
Anschlussart	Steck
Polzahl	3-polig
Codierung	1 (Netz)
Farbe	weiß
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	14 AWG
Klemmbereich	0,5 - 2,5 mm ²
Leiterart	eindrähtig
Abisolierlänge	8,0 - 9,0 mm
Befestigung	Rastflügel
Klemmstellen pro Pol	2
Polkennzeichnung	N ⊕ L1
Wandstärke	1,3 - 2,5 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
T _{max} Bauteil (Betrieb)	100 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20
Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Federstahl, Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

Approbationen

nach EN 61535	ja
nach UL	ja