



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Lötanschluss

AC 166 GSTLH/ 3 KG

Stecker horizontal, 3-polig, kieselgrau, Codierung: 2 (Netz),
Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20,0 A, Durchmesser
Befestigungsloch: 1,4 mm



Bestellinformation

Artikelnummer	169903
VPE	500
EAN	4028012107674

Ausführung

Ausführung	Stecker horizontal
Polzahl	3-polig
Farbe	kieselgrau
Codierung	2 (Netz)
Anschlussart	Löt
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	20,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Nennstoßspannung	4,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Länge Lötstift	3,3 mm
Durchmesser Befestigungsloch	1,4 mm

Approbationen

nach EN 61535	Download PDF
nach UL	Download PDF

Zubehör

AC 166 VSL SW	169564
AC 166 VSL WS	169554
