



Steckverbindersystem AC 166® Classic Geräteeinbau

AC 166 EST/ 3 SW VSE

Einbaustecker mit Verriegelung, 3-polig, schwarz, Codierung: 1 (Netz),
 Wandstärke min.: 0,5 mm, Wandstärke max.: 1,2 mm,
 Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm²



Bestellinformation

Artikelnummer	17649
VPE	200
EAN	4028012112845

Ausführung

Ausführung	Einbaustecker mit Verriegelung
Polzahl	3-polig
Klemmstellen pro Pol	2
Farbe	schwarz
Codierung	1 (Netz)
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja
Verriegelung	ja

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Isolierwerkstoff	PA
Kontaktwerkstoff	Federstahl, Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Nennstoßspannung	2,5 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Leiterart starr	ja
Abisolierlänge	8,0-9,0 mm
Wandstärke min.	0,5 mm
Wandstärke max.	1,2 mm
Befestigung	Rastflügel

Approbationen

nach EN 61984	Download PDF
nach UL	Download PDF
nach CSA	Download PDF