ADELS contact

Installationssteckverbindersystem AC 166® G
Geräteeinbau

AC 166 GEBUBV/ 3 SW

Bestellinformation

Artikelnummer	17828
VPE	200
EAN	4028012155040

Ausführung

Ausführung	Einbaubuchse
Anschlussart	Schraub
Polzahl	3-polig
Codierung	1 (Netz)
Farbe	schwarz
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja
Verriegelung	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsstoßspannung	4,0 kV

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Nennquerschnitt (UL)	14 AWG
Klemmbereich	0,5 - 4,0 mm²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 mm
Befestigung	Rastflügel
Klemmstellen pro Pol	1
Polkennzeichnung	L1 ⏚ N
Wandstärke	0,5 - 1,5 mm

Umgebungsbedingungen

T_{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	70 °C
T_{max} Bauteil (Betrieb)	100 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP20

Schutzart gesteckt	IP40

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2

Approbationen

nach EN 61535	ja
nach UL	ja
nach CSA	ja