



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Geräteeinbau

AC 166 GEBUKV/ 3 PB/SW

Einbaubuchse, 3-polig, pastellblau schwarz, Codierung: 5 (DALI),
 Wandstärke min.: 1,5 mm, Wandstärke max.: 2,5 mm,
 Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20,0 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm²



Bestellinformation

Artikelnummer	17833
VPE	200
EAN	4028012111503

Ausführung

Ausführung	Einbaubuchse
Polzahl	3-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	pastellblau schwarz
Codierung	5 (DALI)
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Fehlsteckschutz	ja
Verriegelung	ja

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	20,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt max.	4,0 mm ²
Nennstoßspannung	4,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	7,0 mm
Wandstärke min.	1,5 mm

Wandstärke max.	2,5 mm
Befestigung	Rastflügel

Approbationen

nach EN 61535	Download PDF
nach UL	Download PDF
nach CSA	Download PDF