



Rundsteckverbinder IP68 Rundsteckverbinder AC 169 kompakt AC 169 REST/4-3 M20



Einbaustecker, 3-polig, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A,
 Nennquerschnitt: 2,5 mm²

Bestellinformation

Artikelnummer	18915
VPE	200
EAN	4028012133079

Ausführung

Ausführung	Einbaustecker
Polzahl	3-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Anschlussart	Schraub
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	500 V
Nennstrom	17,5 A
Nennstoßspannung	4,0 kV
Nennstrom gemäß UL	15 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt max.	2,5 mm ²
Schutzklasse	SK II
Brennbarkeitsklasse	V-0
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	60 °C
IP Schutzart	IP66/IP68
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	6,0 mm
Kontaktschraube Montage	M3 - max. τ 0,8 Nm

Wandstärke min.	1,0 mm
Wandstärke max.	9,0 mm
Durchmesser Gehäuseausbruch	M20
Drehmoment Befestigungsmutter	1,5 Nm

Approbationen

nach EN 61984	Download PDF
nach UL	Download PDF

Zubehör

AC 169 RVKS M20	729280
AC 169 RWZ/2-4	749964