



Rundsteckverbinder IP68
Rundsteckverbinder AC 169 kompakt
AC 169 RST/5



Stecker, 5-polig, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A,
Nennquerschnitt: 1,5 mm²

Bestellinformation

Artikelnummer	18946
VPE	200
EAN	4028012130306

Ausführung

Ausführung	Stecker
Polzahl	5-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Anschlussart	Schraub
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	500 V
Nennstrom	17,5 A
Nennstoßspannung	4,0 kV
Nennstrom gemäß UL	10 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,25 mm ²
Aderquerschnitt max.	1,5 mm ²
Schutzklasse	SK II
Brennbarkeitsklasse	V-0
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	60 °C
IP Schutzart	IP66/IP68
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	6,0 mm
Abmantellänge PE	30,0 mm

Abmantellänge	25,0 mm
Kontaktschraube Montage	M2 - max. \curvearrowright 0,2 Nm
Montage Zugentlastung	\curvearrowright 2,5 Nm
Manteldurchmesser min.	7,0 mm
Manteldurchmesser max.	13,5 mm
Drehmoment Tülle	2,0 Nm

Approbationen

nach EN 61984	Download PDF
nach UL	Download PDF

Zubehör

AC 173 BC SW	26280
AC 169 RVKS M20	729280
AC 169 WKZ SW21/24	749960
DR 16 1x14,0	729031
DR 16 1x4,0	729033
DR 16 1x6,5	729034
DR 16 2x4,0	729035
DR 16 2x5,5	729036
DR 16 3x4,0	729037
DR 16 4x3,5	729038
DR 16 5x3,5	729009
DR 16 RH	729011
DR 16 GS	729032