



Rundklemmen IP68  
Rundklemmen AC 180 basic  
AC 180 SK/ 3+3 SL



### Bestellinformation

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 19058         |
| VPE           | 200           |
| EAN           | 4028012159574 |

### Ausführung

|              |         |
|--------------|---------|
| Ausführung   | Klemme  |
| Anschlussart | Schraub |
| Polzahl      | 3-polig |
| Farbe        | braun   |

### Elektrische Daten

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Bemessungsspannung | 450 V  |
| Bemessungsstrom    | 17,5 A |

### Anschlussdaten

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Nennquerschnitt         | 4,0 mm <sup>2</sup>                  |
| Leiterart               | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig |
| Abisolierlänge          | 8,0 mm                               |
| Abmantellänge           | 30,0 mm                              |
| Klemmstellen pro Pol    | 2                                    |
| Kontaktschraube Montage | 0,5 x 3,0 / $\cup$ 0,5 Nm            |

### Umgebungsbedingungen

|  |        |
|--|--------|
| T <sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 85 °C  |
| T <sub>max</sub> Bauteil (Betrieb)                   | 125 °C |
| T <sub>min</sub> Bauteil (Betrieb)                   | -40 °C |
| Schutzart gemäß EN 60529                             | IP68   |

### Werkstoffe

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Isolierkörper Werkstoff         | PA      |
| Kontakte Werkstoff              | Messing |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-2     |