



Rundklemmen IP68
Rundklemmen AC 180 basic
AC 180 SK/ 4 SL



Bestellinformation

| | |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 19069 |
| VPE | 200 |
| EAN | 4028012122929 |

Ausführung

| | |
|--------------|---------|
| Ausführung | Klemme |
| Anschlussart | Schraub |
| Polzahl | 4-polig |
| Farbe | schwarz |

Elektrische Daten

| | |
|--------------------|-------|
| Bemessungsspannung | 450 V |
| Bemessungsstrom | 32 A |

Anschlussdaten

| | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Nennquerschnitt | 4,0 mm ² |
| Klemmbereich | 0,5 - 4,0 mm ² |
| Leiterart | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrätig |
| Abisolierlänge | 8,0 mm |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Kontaktschraube Montage | M3 - max. τ 0,8 Nm |
| Polkennzeichnung | 1-2-3-4 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|-------|
| T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 85 °C |
| Schutzart gemäß EN 60529 | IP00 |

Werkstoffe

| | |
|---------------------------------|---------|
| Isolierkörper Werkstoff | PA 6.6 |
| Kontakte Werkstoff | Messing |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-0 |