



Steckklemmen Leuchtenklemmen

LK 980-01 RZ/ 3 GW V0

Klemme, 3-polig, Isolierwerkstoff: PA 6.6-GW V0,
 Befestigung: Rastzapfen, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24,0 A,
 Nennquerschnitt: 2,5 mm²



Bestellinformation

Artikelnummer	21870
VPE	500
EAN	4028012136452

Ausführung

Ausführung	Klemme
Polzahl	3-polig
Klemmstellen pro Pol	2
Farbe	natur
Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Anschlussart	Steck

Technische Angaben

Nennspannung	450 V
Nennstrom	24,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6-GW V0
Kontaktwerkstoff	Federstahl, Kupfer
Brennbarkeitsklasse	V-0
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
Abisolierlänge	8,0-9,0 mm
Wandstärke min.	0,5 mm
Wandstärke max.	1,2 mm
Aderquerschnitt intern max.	1.5 / 2.5 mm ²
Aderquerschnitt extern min.	0,5 mm ²
Aderquerschnitt extern max.	2,5 mm ²
Befestigung	Rastzapfen
Aderquerschnitt intern min.	0,5 mm ²
Leiterart starr extern	ja
Leiterart flexibel extern	ja
Leiterart starr intern	ja
Leiterart mehrdrähtig intern	ja

Approbationen

nach EN 60998	Download PDF
----------------------	------------------------------

nach UL	Download PDF
----------------	------------------------------

Zubehör

WKZ 980-01	999041
-------------------	--------

ZEL 110	196420
----------------	--------

ZEL 900	196423
----------------	--------
