




Schraubklemmen

500/12 35 MDS GW

Bestellinformation

Artikelnummer	24813
VPE	50
EAN	4028012177769



Ausführung

Ausführung	Klemme
Anschlussart	Schraub
Polzahl	12-polig
Farbe	weiß
Mittendurchsteckschutz	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	450 V
Bemessungsstrom	24 A

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Nennquerschnitt (UL)	22-10 AWG
Klembereich	0,5 - 5,5 mm ²
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	7,0 - 7,5 mm
Befestigung	Schraube
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	0,8 x 4,0 / \cup 0,5 Nm
Befestigungsloch Durchmesser	3,5 mm
Buchse Durchmesser	2,75 mm
Rastermaß	10,0 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T _{min} Umgebungsluft (Betrieb)	-40 °C

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA GW
Kontakte Werkstoff	Messing

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2
--	-----

Approbationen

nach EN 60998	ja
---------------	----

nach UL	ja
---------	----

nach CSA	ja
----------	----

Zubehör

ZEL 110	196420
----------------	--------