



Rundklemmen IP68 Rundklemmen AC 179 kompakt

AC 179 SKE/ 5 SL L M20

Bestellinformation

Artikelnummer	25860
VPE	200



Ausführung

Einbauklemme
Schraub
5-polig
schwarz
ja
ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	450 V
Bemessungsstrom	17,5 A

Anschlussdaten

Klemmbereich	0,25 - 1,5 mm²
Mantelleitung Durchmesser	7,0 - 13,5 mm
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	6,0 mm
Abmantellänge	25,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Befestigungsmutter Montage	1,5 Nm
Tülle Montage	2,0 Nm
Kontaktschraube Montage	M2 - max. ひ 0,2 Nm
Gehäuseausbruch	M20
Polkennzeichnung	1-2-3-4-5
Wandstärke	1,0 - 9,0 mm
Zugentlastung Montage	℧ 2,5 Nm

Umgebungsbedingungen

$T_{\scriptscriptstyle{max}}$ Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T _{max} Bauteil (Betrieb)	125 ℃
T _{min} Bauteil (Betrieb)	-40 °C

Werkstoffe Isolierkörper Werkstoff PA	
14 . 1 . 114 1 . 44	
Kontakte Werkstoff Me	essing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	0
Approbationen	
nach EN 60998 ja	
Zubehör	
AC 179 RVK/ 4 M20 74	19564
AC 173 BC SW 26	5280
DR 16 1x14,0 72	9031
DR 16 1x4,0 72	29033
DR 16 1x6,5 72	29034
DR 16 2x4,0 72	29035
DR 16 2x5,5 72	29036
DR 16 3x4,0 72	29037
DR 16 4x3,5 72	29038
DR 16 5x3,5 72	29009
DR 16 RH 72	9011

729032

DR 16 GS