



Rundsteckverbinder IP68  
Rundsteckverbinder AC 173 click

## AC 173 RST/5



### Bestellinformation

Artikelnummer	26014
VPE	200
EAN	4028012174225

### Ausführung

Ausführung	Stecker
Anschlussart	Schraub
Polzahl	5-polig
Farbe	schwarz
Fehlsteckschutz	ja

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstrom	17,5 A
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV

### Anschlussdaten

Klemmbereich	0,25 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Mantelleitung Durchmesser	7,0 - 13,0 mm
Abisolierlänge	6,0 mm
Abmantellänge	25,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Kontaktschraube Montage	M2 - max. $\curvearrowright$ 0,2 Nm
Polkennzeichnung	1-2-3/L-N-E
Zugentlastung Montage	$\curvearrowright$ 2,5 Nm

### Umgebungsbedingungen

T <sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	60 °C
T <sub>max</sub> Bauteil (Betrieb)	125 °C
T <sub>min</sub> Bauteil (Betrieb)	-40 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP66/IP68/IP69

### Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA 6.6
-------------------------	--------

<b>Kontakte Werkstoff</b>	Messing
<b>Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94</b>	V-0

## Approbationen

nach EN 61984	ja
---------------	----

## Zubehör

<b>AC 173 BC SW</b>	26280
<b>AC 169 WKZ SW21/24</b>	749960
<b>AC 173 RWZ/5</b>	26060
<b>AC 173 RVKS</b>	26033
<b>DR 16 RH</b>	729011
<b>DR 16 GS</b>	729032
<b>DR 16 1x14,0</b>	729031
<b>DR 16 1x4,0</b>	729033
<b>DR 16 1x6,5</b>	729034
<b>DR 16 2x4,0</b>	729035
<b>DR 16 2x5,5</b>	729036
<b>DR 16 3x4,0</b>	729037
<b>DR 16 4x3,5</b>	729038
<b>DR 16 5x3,5</b>	729009