



Rundklemmen IP68
Rundklemmen AC 179 kompakt
AC 179 SK/ 4-2 SL L



Bestellinformation

Artikelnummer	26754
VPE	200

Ausführung

Ausführung	Klemme
Anschlussart	Schraub
Polzahl	2-polig
Farbe	schwarz
Mittendurchsteckschutz	ja
Zugentlastung	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	450 V
Bemessungsstrom	32 A

Anschlussdaten

Klemmbereich	0,5 - 4,0 mm ²
Mantelleitung Durchmesser	7,0 - 13,0 mm
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	6,0 mm
Abmantellänge	25,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Tülle Montage	2,0 Nm
Kontaktschraube Montage	M3 - max. \curvearrowright 0,8 Nm
Polkennzeichnung	1-2-3
Zugentlastung Montage	\curvearrowright 2,5 Nm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T _{max} Bauteil (Betrieb)	125 °C
T _{min} Bauteil (Betrieb)	-40 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP68/IP69

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA
Kontakte Werkstoff	Messing
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-0

Approbationen

nach EN 60998	ja
---------------	----

Zubehör

AC 179 RVK/ 4 M20	749564
AC 173 BC SW	26280
DR 16 1x14,0	729031
DR 16 1x4,0	729033
DR 16 1x6,5	729034
DR 16 2x4,0	729035
DR 16 2x5,5	729036
DR 16 3x4,0	729037
DR 16 4x3,5	729038
DR 16 5x3,5	729009
DR 16 RH	729011
DR 16 GS	729032