



Rundklemmen IP68
Rundklemmen AC 179 kompakt
AC 179 SVH 4/ 4 SL L



Bestellinformation

| | |
|---------------|-------|
| Artikelnummer | 26761 |
| VPE | 50 |

Ausführung

| | |
|------------------------|-----------|
| Ausführung | Verteiler |
| Anschlussart | Schraub |
| Polzahl | 4-polig |
| Farbe | schwarz |
| Mittendurchsteckschutz | ja |
| Zugentlastung | ja |

Elektrische Daten

| | |
|--------------------|--------|
| Bemessungsspannung | 450 V |
| Bemessungsstrom | 17,5 A |

Anschlussdaten

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Klemmbereich | 0,5 - 1,5 mm ² |
| Mantelleitung Durchmesser | 7,0 - 13,5 mm |
| Leiterart | feindrähtig, mehrdrähtig, eindrätig |
| Abisolierlänge | 6,0 mm |
| Abmantellänge | 25,0 mm |
| Klemmstellen pro Pol | 1 |
| Tülle Montage | 2,0 Nm |
| Kontaktschraube Montage | M3 - max. \curvearrowright 0,8 Nm |
| Polkennzeichnung | 1-2-3-4 |
| Zugentlastung Montage | \curvearrowright 2,5 Nm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|-----------|
| T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom) | 85 °C |
| T _{max} Bauteil (Betrieb) | 125 °C |
| T _{min} Bauteil (Betrieb) | -40 °C |
| Schutzart gemäß EN 60529 | IP68/IP69 |

Werkstoffe

| | |
|--|---------|
| Isolierkörper Werkstoff | PA |
| Kontakte Werkstoff | Messing |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V-0 |

Approbationen

| | |
|---------------|----|
| nach EN 60998 | ja |
|---------------|----|

Zubehör

| | |
|--------------------------|--------|
| AC 179 RVK/ 4 M20 | 749564 |
| AC 173 BC SW | 26280 |
| DR 16 1x14,0 | 729031 |
| DR 16 1x4,0 | 729033 |
| DR 16 1x6,5 | 729034 |
| DR 16 2x4,0 | 729035 |
| DR 16 2x5,5 | 729036 |
| DR 16 3x4,0 | 729037 |
| DR 16 4x3,5 | 729038 |
| DR 16 5x3,5 | 729009 |
| DR 16 RH | 729011 |
| DR 16 GS | 729032 |