



Rundklemmen IP68  
Rundklemmen AC 179 kompakt  
**AC 179 SVH 4/ 4 SL L LWD**



### Bestellinformation

Artikelnummer	26762
VPE	50

### Ausführung

Ausführung	Verteiler längswasserdicht
Anschlussart	Schraub
Polzahl	4-polig
Farbe	grün schwarz
Mittendurchsteckschutz	ja
Zugentlastung	ja

### Elektrische Daten

Bemessungsspannung	450 V
Bemessungsstrom	17,5 A

### Anschlussdaten

Klemmbereich	0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Mantelleitung Durchmesser	7,0 - 13,5 mm
Leiterart	feindrähtig, mehrdrähtig, eindrähtig
Abisolierlänge	6,0 mm
Abmantellänge	25,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Tülle Montage	2,0 Nm
Kontaktschraube Montage	M3 - max. $\curvearrowright$ 0,8 Nm
Polkennzeichnung	1-2-3-4
Zugentlastung Montage	$\curvearrowright$ 2,5 Nm

### Umgebungsbedingungen

T <sub>max</sub> Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T <sub>max</sub> Bauteil (Betrieb)	125 °C
T <sub>min</sub> Bauteil (Betrieb)	-40 °C
Schutzart gemäß EN 60529	IP68/IP69

## Werkstoffe

<b>Isolierkörper Werkstoff</b>	PA
<b>Kontakte Werkstoff</b>	Messing
<b>Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94</b>	V-0

## Approbationen

nach EN 60998	ja
---------------	----

## Zubehör

<b>AC 179 RVK/ 4 M20</b>	749564
<b>AC 173 BC SW</b>	26280
<b>DR 16 1x14,0</b>	729031
<b>DR 16 1x4,0</b>	729033
<b>DR 16 1x6,5</b>	729034
<b>DR 16 2x4,0</b>	729035
<b>DR 16 2x5,5</b>	729036
<b>DR 16 3x4,0</b>	729037
<b>DR 16 4x3,5</b>	729038
<b>DR 16 5x3,5</b>	729009
<b>DR 16 RH</b>	729011
<b>DR 16 GS</b>	729032