



Rundklemmen IP68
Rundklemmen AC 179 kompakt
AC 179 SKE/ 5 SL L M25



Bestellinformation

Artikelnummer	26769
VPE	200

Ausführung

Ausführung	Einbauklemme
Anschlussart	Schraub
Polzahl	5-polig
Farbe	schwarz
Mittendurchsteckschutz	ja
Zugentlastung	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	450 V
Bemessungsstrom	17,5 A

Anschlussdaten

Klemmbereich	0,25 - 1,5 mm ²
Mantelleitung Durchmesser	7,0 - 13,5 mm
Leiterart	feindrätig, mehrdrätig, eindrätig
Abisolierlänge	6,0 mm
Abmantellänge	25,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Befestigungsmutter Montage	1,5 Nm
Tülle Montage	2,0 Nm
Kontaktschraube Montage	M2 - max. \curvearrowright 0,2 Nm
Gehäuseausbruch	M25
Polkennzeichnung	1-2-3-4-5
Wandstärke	1,0 - 7,0 mm
Zugentlastung Montage	\curvearrowright 2,5 Nm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	85 °C
T _{max} Bauteil (Betrieb)	125 °C
T _{min} Bauteil (Betrieb)	-40 °C

Schutzart gemäß EN 60529

IP68/IP69

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff

PA

Kontakte Werkstoff

Messing

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94

V-0

Approbationen

nach EN 60998

ja

Zubehör

AC 179 RVK/ 4 M20

749564

AC 173 BC SW

26280

DR 16 1x14,0

729031

DR 16 1x4,0

729033

DR 16 1x6,5

729034

DR 16 2x4,0

729035

DR 16 2x5,5

729036

DR 16 3x4,0

729037

DR 16 4x3,5

729038

DR 16 5x3,5

729009

DR 16 RH

729011

DR 16 GS

729032