



## SMD-Klemmen

### SMDflat 345/ 1 weiß

Klemme, Rastermaß: 4,0 mm, 1-polig, Nennstrom: 6 A,  
 Nennspannung: 600 V



## Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	351101
<b>VPE</b>	2.000 (tape-on-reel)
<b>EAN</b>	4028012112449

## Ausführung

<b>Ausführung</b>	Klemme
<b>Polzahl</b>	1-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Farbe</b>	weiß

## Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	600 V
<b>Nennstrom</b>	6 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PPA-GF
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Federstahl, Kupfer
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,2 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	0,75 mm <sup>2</sup>
<b>Nennstoßspannung</b>	4,0 kV
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-0
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	105 °C
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Abisolierlänge</b>	8,0-9,0 mm
<b>Rastermaß</b>	4,0 mm
<b>Untere Grenztemperatur</b>	-40 °C
<b>Obere Grenztemperatur</b>	150 °C

## Approbationen

nach EN 60947	<a href="#">Download PDF</a>
nach UL	<a href="#">Download PDF</a>

## Zubehör

<b>SMDflat 345 KU/ 1</b>	351151
<b>SMDflat WKZ</b>	351199