



SMD-Klemmen

SMDflat 345/ 2 weiß

Klemme, Rastermaß: 4,0 mm, 2-polig, Nennstrom: 6 A,
Nennspannung: 250 V



Bestellinformation

Artikelnummer	351102
VPE	1.500 (tape-on-reel)
EAN	4028012112456

Ausführung

Ausführung	Klemme
Polzahl	2-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	weiß

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	6 A
Isolierwerkstoff	PPA-GF
Kontaktwerkstoff	Federstahl, Kupfer
Aderquerschnitt min.	0,2 mm ²
Aderquerschnitt max.	0,75 mm ²
Nennstoßspannung	4,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-0
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	105 °C
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	8,0-9,0 mm
Rastermaß	4,0 mm
Untere Grenztemperatur	-40 °C
Obere Grenztemperatur	150 °C

Approbationen

nach EN 60947	Download PDF
nach UL	Download PDF

Zubehör

SMDflat 345 KU/ 2	351152
SMDflat WKZ	351199