



## SMD-Klemmen

### SMDflat 545/ 2

Klemme, Rastermaß: 6,00 mm, 2-polig, Nennstrom: 16,0 A,  
Nennspannung: 400 V, Anschlussart: Steck



### Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	351402
<b>VPE</b>	376 (tape-on-reel)
<b>EAN</b>	4028012121786

### Ausführung

<b>Ausführung</b>	Klemme
<b>Polzahl</b>	2-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Anschlussart</b>	Steck

### Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	400 V
<b>Nennstrom</b>	16,0 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PPA-GF
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Federstahl, Kupfer
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nennstoßspannung</b>	2,5 kV
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-0
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	85 °C
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Abisolierlänge</b>	9,0-10,0 mm
<b>Rastermaß</b>	6,00 mm
<b>Untere Grenztemperatur</b>	-40 °C
<b>Obere Grenztemperatur</b>	105 °C