



## Leuchtenanschluss IP66

### LCS 75/ 3

Klemme, 3-polig, Durchmesser Gehäuseausbruch: M20,  
 Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 16,0 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm<sup>2</sup>



### Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	526203
<b>VPE</b>	500
<b>EAN</b>	4028012124114

### Ausführung

<b>Ausführung</b>	Klemme
<b>Polzahl</b>	3-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	extern: 1 / intern: 2
<b>Farbe</b>	grau
<b>Nennquerschnitt</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Anschlussart</b>	Steck
<b>PE Funktion</b>	ja

### Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	250 V
<b>Nennstrom</b>	16,0 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA 6.6
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Federstahl, Kupfer
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,5 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Nennstoßspannung</b>	2,0 kV
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	40 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP66
<b>Abmantellänge PE</b>	69,0 mm
<b>Abmantellänge</b>	60,0 mm
<b>Manteldurchmesser min.</b>	7,5 mm
<b>Manteldurchmesser max.</b>	12,5 mm
<b>Durchmesser Gehäuseausbruch</b>	M20
<b>Abisolierlänge intern</b>	12,0 mm
<b>Abisolierlänge extern</b>	17,0 mm
<b>Drehmoment Befestigungsmutter</b>	0,7 Nm

<b>Drehmoment Tülle</b>	0,7 Nm
<b>Leiterart starr extern</b>	ja
<b>Leiterart flexibel extern</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig extern</b>	ja
<b>Leiterart starr intern</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig intern</b>	ja

## Approbationen

nach EN 60998	<a href="#">Download PDF</a>
---------------	------------------------------

## Zubehör

<b>ABK 75/ 3</b>	526204
------------------	--------