




## Leuchtenklemmen

# LCS 75 - 3-poliger Leuchtenanschluss IP66 für Feuchtraumleuchten

Zulassung	
Nennquerschnitt mm <sup>2</sup>	2,5
Nennspannung V	250

## Technische Angaben

<b>Anschluss</b>	intern 1 x 0,5 - 1,5 mm <sup>2</sup> starr und 1 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> starr extern 1 x 0,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> starr oder flexibel
<b>Befestigung</b>	in Leuchtengehäuse mit Öffnung M20 und Dicke 0,5 - 2,5 mm Befestigungsmutter: $\varnothing$ max. 0,7 Nm Kabeltülle: $\varnothing$ max. 0,7 Nm
<b>Isolierteil</b>	Polyamid 6.6 grau TPE grau
<b>Kontaktteil</b>	Kupfer und Federstahl, oberflächengeschützt
<b>Nennstrom</b>	nach EN 60598: 16 A bei T 85 °C
<b>Leiterquerschnitt</b>	für Leitungen von $\varnothing$ 7,5 mm bis 12,5 mm
<b>Abisolierlänge</b>	Extern: 17 mm Intern: 12 mm
<b>Abmantellänge</b>	69 mm (PE), 60 mm (L, N)
<b>Schutzart</b>	IP66



## Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE
3-polig	LCS 75/ 3	526203	500

## Varianten

**LCS 45** 3-poliger Leuchtenanschluss IP65 für Feuchtraumleuchten