



Rundsteckverbinder IP68 Rundsteckverbinder AC 167 micro AC 167 RBU/2 7-8



Buchse lange ZEL, 2-polig, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10,0 A

Bestellinformation

Artikelnummer	72508216
VPE	200
EAN	4028012166817

Ausführung

Ausführung	Buchse lange ZEL
Polzahl	2-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Codierung	1 (Netz)
Nennquerschnitt	1,0 mm ²
Fehlsteckschutz	ja
Verriegelung	ja

Technische Angaben

Nennspannung	500 V
Nennstrom	10,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,25 mm ²
Aderquerschnitt max.	1,0 mm ²
Nennstoßspannung	2,5 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
IP Schutzart	IP68
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	10,0 mm
Abmantellänge	20,0 mm
Montage Zugentlastung	↻ 2,5 Nm

Manteldurchmesser min.	7,0 mm
Manteldurchmesser max.	8,0 mm
Zugentlastung	ja
Drehmoment Befestigungsmutter	1,5 Nm

Zubehör

AC 167 RVKB/2 M16	729043
AC 167 RWZ/2	729044
AC 167 WKZ	729041
DR 10 1x5,5	729051
DR 10 2x2,5	729052
DR 10 3x2,5	729053