



Rundsteckverbinder IP68  
Rundsteckverbinder AC 167 micro  
**AC 167 RBU/3 GY**

Buchse, 3-polig, Nennspannung: 600 V, Nennstrom: 10,0 A



### Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	726001
<b>VPE</b>	200
<b>EAN</b>	4028012171804

### Ausführung

<b>Ausführung</b>	Buchse
<b>Polzahl</b>	3-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Codierung</b>	2 (DC)
<b>Nennquerschnitt</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>PE Funktion</b>	ja
<b>Fehlsteckschutz</b>	ja
<b>Verriegelung</b>	ja

### Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	600 V
<b>Nennstrom</b>	10,0 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA 6.6
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Messing
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Nennstoßspannung</b>	2,5 kV
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	85 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP68
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Abisolierlänge</b>	10,0 mm
<b>Abmantellänge PE</b>	20,0 mm
<b>Abmantellänge</b>	15,0 mm

<b>Montage Zugentlastung</b>	⌚ 2,5 Nm
<b>Manteldurchmesser min.</b>	5,8 mm
<b>Manteldurchmesser max.</b>	6,9 mm
<b>Zugentlastung</b>	ja
<b>Drehmoment Befestigungsmutter</b>	1,5 Nm

## Zubehör

<b>AC 167 RVKB/3 M16</b>	729046
<b>AC 167 RWZ/3</b>	729045
<b>AC 167 WKZ</b>	729041
<b>AC 167 WKZ/3 0,9 L</b>	18837
<b>DR 10 1x5,5</b>	729051
<b>DR 10 2x2,5</b>	729052
<b>DR 10 3x2,5</b>	729053