



Rundsteckverbinder IP68  
Rundsteckverbinder AC 167 micro  
**AC 167 REST/3 M16 GY**

Einbaustecker, 3-polig, Nennspannung: 600 V, Nennstrom: 10,0 A



### Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	726003
<b>VPE</b>	200
<b>EAN</b>	4028012171828

### Ausführung

<b>Ausführung</b>	Einbaustecker
<b>Polzahl</b>	3-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Codierung</b>	2 (DC)
<b>Nennquerschnitt</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>PE Funktion</b>	ja
<b>Fehlsteckschutz</b>	ja
<b>Verriegelung</b>	ja

### Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	600 V
<b>Nennstrom</b>	10,0 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA 6.6
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Messing
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Nennstoßspannung</b>	2,5 kV
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	85 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP68
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Abisolierlänge</b>	10,0 mm
<b>Wandstärke max.</b>	7,0 mm
<b>Durchmesser Gehäuseausbruch</b>	M16

<b>Drehmoment Befestigungsmutter</b>	1,5 Nm
--------------------------------------	--------

---

## Zubehör

<b>AC 167 RVKS M16</b>	729042
------------------------	--------

---

<b>AC 167 RWZ/3</b>	729045
---------------------	--------

---

<b>AC 167 WKZ/3 0,9 L</b>	18837
---------------------------	-------

---