



Rundsteckverbinder IP68 Rundsteckverbinder AC 170 basic AC 170 REST/2

Einbaustecker, 2-polig, Nennspannung: 400 V, Nennstrom: 17,5 A,
 Nennquerschnitt: 4,0 mm²



Bestellinformation

Artikelnummer	72876228
VPE	200

Ausführung

Ausführung	Einbaustecker
Polzahl	2-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Nennquerschnitt	4,0 mm ²
Anschlussart	Schraub
Fehlsteckschutz	ja
Verriegelung	ja

Technische Angaben

Nennspannung	400 V
Nennstrom	17,5 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,75 mm ²
Aderquerschnitt max.	4,0 mm ²
Nennstoßspannung	6,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
IP Schutzart	IP68
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdräftig	ja
Abisolierlänge	8,0 mm
Durchmesser Gehäuseausbruch	M28
Drehmoment Befestigungsmutter	2,0 Nm

Zubehör

AC 170 RVK	729265
AC 170 RVK/OL	19007