



Rundsteckverbinder IP68 Rundsteckverbinder AC 167 micro AC 167 REBU/3 M16 SW



Einbaubuchse, 3-polig, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 10,0 A

Bestellinformation

Artikelnummer	72886316
VPE	200
EAN	4028012167012

Ausführung

Ausführung	Einbaubuchse
Polzahl	3-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Codierung	1 (Netz)
Nennquerschnitt	1,0 mm ²
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja
Verriegelung	ja

Technische Angaben

Nennspannung	500 V
Nennstrom	10,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,25 mm ²
Aderquerschnitt max.	1,0 mm ²
Nennstoßspannung	2,5 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
IP Schutzart	IP68
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	10,0 mm
Wandstärke max.	7,0 mm

Durchmesser Gehäuseausbruch	M16
Drehmoment Befestigungsmutter	1,5 Nm

Zubehör

AC 167 RVKB/3 M16	729046
AC 167 RWZ/3	729045
AC 167 WKZ/3 0,9 L	18837