



Rundsteckverbinder IP68
Rundsteckverbinder AC 170 basic
AC 170 REBU/6



Bestellinformation

Artikelnummer	728866
VPE	200

Ausführung

Ausführung	Einbaubuchse
Anschlussart	Schraub
Polzahl	6-polig
Farbe	weiß schwarz
Fehlsteckschutz	ja
PE-Funktion	ja
Verriegelung	ja

Elektrische Daten

Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstrom	17,5 A
Bemessungsstoßspannung	6,0 kV
Verschmutzungsgrad gemäß EN 60664	2

Anschlussdaten

Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Klemmbereich	0,5 - 1,5 mm ²
Leiterart	feindrätig, mehrdrätig, eindrätig
Abisolierlänge	6,0 mm
Klemmstellen pro Pol	1
Befestigungsmutter Montage	2,5 Nm
Kontaktschraube Montage	M3 - max. τ 0,8 Nm
Gehäuseausbruch	M28
Polkennzeichnung	1 2 3 L N \oplus
Wandstärke	12,0 mm

Umgebungsbedingungen

T _{max} Umgebungsluft (bei Bemessungsstrom)	60 °C
T _{max} Bauteil (Betrieb)	125 °C
T _{min} Bauteil (Betrieb)	-40 °C

Schutzart gemäß EN 60529	IP68
---------------------------------	------

Stoßfestigkeitsgrad gemäß EN 62262	IK08
---	------

Werkstoffe

Isolierkörper Werkstoff	PA 6.6
--------------------------------	--------

Gehäuse Werkstoff	PA 6.6
--------------------------	--------

Dichtungen Werkstoff	TPE
-----------------------------	-----

Kontakte Werkstoff	Messing
---------------------------	---------

Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V-2
--	-----

Approbationen