



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

AC 166 G VLC/325 WS 100 H5Z1 WS Eca

Verbindungsleitung, 3-polig, weiß, Codierung: 1 (Netz),
Leitungstyp: H05Z1Z1-F, Aderquerschnitt: 2,5 mm², Brandklasse: Eca,
Länge: 1,00 m, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20,0 A



Bestellinformation

Artikelnummer	96477310
VPE	50
EAN	4028012115273

Ausführung

Ausführung	Verbindungsleitung
Polzahl	3-polig
Farbe	weiß
Codierung	1 (Netz)
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	20,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Leiterart flexibel	ja
Leitungstyp	H05Z1Z1-F
Aderquerschnitt	2,5 mm ²
Brandklasse	Eca
Länge	1,00 m

Approbationen

nach EN 61535	Download PDF
---------------	------------------------------

Zubehör

AC 166 VSF SW	169563
----------------------	--------

