



Installationssteckverbindersystem AC 166® G Leitungen

AC 166 G ALBC/325 SW 100 H5Z1 SW Eca

Anschlussleitung Buchse, 3-polig, schwarz, Codierung: 1 (Netz),
Leitungstyp: H05Z1Z1-F, Aderquerschnitt: 2,5 mm²,
Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 20,0 A



Bestellinformation

Artikelnummer	96598310
VPE	50
EAN	4028012116997

Ausführung

Ausführung	Anschlussleitung Buchse
Polzahl	3-polig
Farbe	schwarz
Codierung	1 (Netz)
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	20,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	70 °C
IP Schutzart	IP20
IP Schutzart gesteckt	IP40
Leiterart flexibel	ja
Abisolierlänge	9,0 mm
Abmantellänge PE	39,0 mm
Abmantellänge	32,0 mm
Leitungstyp	H05Z1Z1-F
Aderquerschnitt	2,5 mm ²

Approbationen

nach EN 61535

[Download PDF](#)

Zubehör

AC 166 VSF SW	169563
AC 166 VSF WS	169553