



Sicherungsklemmen

503 Si DS GW - Klemmbereich 2,5 mm², für Sicherungen 5x20

Zulassung Klick für Approbation (PDF)				
Nennquerschnitt mm ²	2,5	22-12 AWG 10 amp.	22-12 AWG 10 amp	
Nennspannung V	400	300	300	

Technische Angaben

Anschluss	Schraube Leitung 0,5 - 2,5 mm ²
Befestigung	mit Schraube oder Niete Ø 3,1 mm (1-polig Ø 2,1 mm) und Verdrehenschutz
Isolierteil	Polyamid 6.6, GW weiß Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100 °C, kurzzeitig 160 °C
Kontaktteil	Messing, oberflächengeschützt
Sicherungskontakt	Federstahl, rostfrei
Schraube	M3: ⌧ Anzugsdrehmoment 0,5 Nm Stahl, verzinkt, chromatiert
Drahtschutz	Federstahl, rostfrei
Nennspannung	Sicherungshalter 400 V Verbindungsklemmen 400 V
Nennstrom	nach EN 60598: Verbindungsklemmen 16 A bei T 85 °C nach EN 60998: Verbindungsklemmen 24 A bei T 85 °C nach EN 60127-6: Sicherungshalter 10 A bei T 70 °C
Abisolierlänge	7 - 7,5 mm
Für Sicherungen	5 x 20 mm, Verlustleistung 2,5 W bei T 23 °C



Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE
1-polig	503 Si/ 1 DS GW	1703G1	100
2-polig	503 Si/ 2 DS GW	1703G2	300
3-polig	503 Si/ 3 DS GW	1703G3	200
4-polig	503 Si/ 4 DS GW	1703G4	200
5-polig	503 Si/ 5 DS GW	1703G5	100

Sicherungseinsätze auf Anfrage

Varianten

503 Si E DS Klemmbereich 2,5 mm², für Sicherungen 5x20, mit PE-Anschluss am Blech

Zubehör

ABK 503 Abdeckkappe für Typen 503 Si zur Berührungssicherheit

ZEL 110 universelle, schraubenlose Kabelklemme zur Zugentlastung

Auf Anfrage

Bezeichnungstreifen, vormontierte Sicherungen, Bedruckungen, andere Polyamide, erhöhter Sockel, andere Schrauben