



<b>Befestigung</b>	mit Schraube oder Niete Ø 3,1 mm (1-polig Ø 2,1 mm) und Verdrehschutz
<b>Isolierteil</b>	Polyamid 6.6, GW weiß Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V-2 Dauergebrauchstemperatur 100 °C, kurzzeitig 160 °C
<b>Kontaktteil</b>	Messing, oberflächengeschützt
<b>Sicherungskontakt</b>	Federstahl, rostfrei
<b>Schraube</b>	M3: $\cup$ max. 0,5 Nm Stahl, verzinkt, chromatiert
<b>Drahtschutz</b>	Federstahl, rostfrei
<b>Nennspannung</b>	Sicherungshalter 400 V Verbindungsklemmen 400 V
<b>Nennstrom</b>	nach EN 60598: Verbindungsklemmen 16 A bei T 85 °C nach EN 60998: Verbindungsklemmen 24 A bei T 85 °C nach EN 60127-6: Sicherungshalter 10 A bei T 70 °C
<b>Abisolierlänge</b>	7 - 7,5 mm
<b>Für Sicherungen</b>	5 x 20 mm, Verlustleistung 2,5 W bei T 23 °C

## Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE
1-polig	503 Si/ 1 DS GW	1703G1	100
2-polig	503 Si/ 2 DS GW	1703G2	300
3-polig	503 Si/ 3 DS GW	1703G3	200
4-polig	503 Si/ 4 DS GW	1703G4	200
5-polig	503 Si/ 5 DS GW	1703G5	100

Sicherungseinsätze auf Anfrage

## Varianten

**503 Si E DS** Klemmbereich 2,5 mm<sup>2</sup>, für Sicherungen 5x20, mit PE-Anschluss am Blech

## Zubehör

<b>ABK 503</b>	Abdeckkappe für Typen 503 Si zur Berührungssicherheit
<b>ZEL 110</b>	universelle, schraubenlose Kabelklemme zur Zugentlastung

## Auf Anfrage

Bezeichnungstreifen, vormontierte Sicherungen, Bedruckungen, andere Polyamide, erhöhter Sockel, andere Schrauben