


Leuchtenklemmen

LCS 75 - 3-poliger Leuchtenanschluss IP66 für Feuchtraumleuchten

Zulassung	
Nennquerschnitt mm ²	2,5
Nennspannung V	250

Technische Angaben

Anschluss	intern 1 x 0,5 - 1,5 mm ² starr und 1 x 0,5 - 2,5 mm ² starr extern 1 x 0,5 - 2,5 mm ² starr oder flexibel
Befestigung	in Leuchtengehäuse mit Öffnung M20 und Dicke 0,5 - 2,5 mm Befestigungsmutter: \varnothing max. 0,7 Nm Kabeltülle: \varnothing max. 0,7 Nm
Isolierteil	Polyamid 6.6 grau TPE grau
Kontaktteil	Kupfer und Federstahl, oberflächengeschützt
Nennstrom	nach EN 60598: 16 A bei T 85 °C
Leiterquerschnitt	für Leitungen von \varnothing 7,5 mm bis 12,5 mm
Abisolierlänge	Extern: 17 mm Intern: 12 mm
Abmantellänge	69 mm (PE), 60 mm (L, N)
Schutzart	IP66



Bestellinformation

Beschreibung	Artikel	Bestellnr.	VPE
3-polig	LCS 75/ 3	526203	500

Varianten

LCS 45 3-poliger Leuchtenanschluss IP65 für Feuchtraumleuchten